



**MODELE : S5-RX/4M**

Lecteur de proximité anti-vandale MIFARE 13.56MHz / EM125 KHz

- Convient pour 3 types de badges.
- A connecter sur contrôleur de porte Fermax 4420, SBOARD ou vers tiers.
- MIFARE ISO 14443A compatible, 125KHz, HID
- Lecture à +/- 3cm.
- Habillage en métal, complètement coulé dans l'époxy, IP66.
- Wiegand 26 bit (sortie 26~37 bit sur demande). 9-24VCC
- LED verte + rouge + Buzzer.
- Temp.de fonctionnement: de -40°C à +60°C
- Dim.: (H) 103 x (L) 48 x (P) 19 mm.
- Sortie câble: 4 mètres avec 6 connexions.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

<b>Technologie de lecture:</b>	MIFARE 13.56MHz ISO14443A compatible, EM 125KHZ, HID
<b>Distance de lecture :</b>	>= 3 cm
<b>Consommation:</b>	< 25mA
<b>Interface:</b>	Wiegand 26 bits (26~37 bit sur demande)
<b>Indication:</b>	LED rouge + verte (accès) + buzzer.
<b>Alimentation:</b>	9-24Vcc.
<b>Protection:</b>	Habillage en métal, résistant au vandalisme. IP66, complètement coulé dans l'époxy.
<b>Température/humidité rel.</b>	-40°C ~ +60°C, 10 ~ 95%
<b>Dimensions:</b>	(H) 103 x (L) 48 x (E) 19 mm.
<b>Câble (inclus):</b>	4 mètres avec 6 connexions.
<b>Poids:</b>	260 gram