


MODELE : SBOARD II

Centrale mini autonome - 2 commandes/2 lecteurs - 2100 utilisateurs

- Convient pour 1 lecteur Wiegand/2 commandes ou pour 2 lecteurs commandant la même porte (entrée/sortie)
- 2100 utilisateurs badge ou code.
- Mode haute sécurité (badge + code).
- Alimentation 12 VCC.
- Commande à distance incluse pour la programmation.
- Fonction duplication des données vers un autre SBOARD-II.
- 2x contact relais NO/NF max. 5A (1~99 sec.).
- 2x entrée pour bouton-poussoir, 1x contact de porte, 1x sortie alarme.
- Température de fonctionnement de -40°C à +60°C.
- Boîtier en ABS noir, (L) 100 x (H) 86 x (P) 26 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Nombre d'utilisateurs:	2100 (2000 pour zone 1 + 100 pour zone 2)
Alimentation:	12 VCC
Consommation:	< 30mA
Interface:	Wiegand 26 ~ 37 bits
Commande:	2 contacts relais NO/NF max. 5A (impulsion 1~99 sec. ou bistable)
Matériau:	Boîtier ABS de couleur noir
Température/humidité:	-40°C ~ +60°C / 0 ~ 90% humidité relative
Dimensions:	(L) 100 x (H) 86 x (P) 26 mm